

cable

Güvenlik Kabloda Başlar

Saf bakır ile üretilen yüksek iletkenlikli kablosu ve gümüşlü kontaktları sayesinde üstün performans sunan Tuncmatik EvPower araç şarj kablosu, hem dayanıklılığı hem de verimliliği bir arada sunar.

Güç aktarımında maksimum stabilite sağlayan yapısı, cihazlarınızı güvenli ve hızla şarj etmenize olanak tanırken; modern, şık tasarımıyla da araç içi aksesuarlarınıza zarif bir dokunuş katar. Kaliteyi estetikle buluşturan bu kablo, uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım deneyimi arayanlar için mükemmel bir tercihtir.



Önlemler

- Ürün ıslanmışsa kullanmayınız.
- Her kullanımdan önce ve sonra, EV Şarj cihazının yüzeyinin hasarlı olup olmadığını ve kablounun kırık olup olmadığını kontrol edin.
- Bu ürün bir oyuncak değildir, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalı ve her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu ürün iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

EV'nin şarj olma süresi 5 ana faktöre bağlıdır:

- Soğuk ortam sıcaklığı şarj süresini biraz uzatabilir. Daha düşük sıcaklıklar, araçların verimliliğinin düşmesi anlamına da gelir, bu nedenle her şarjda kilometre miktarı azalabilir.
- Şarj süresi, kullandığınız şarj istasyonunun maksimum şarj hızı ile de sınırlı olacaktır. Örneğin, aracınız 11 kW şarj hızını destekliyor ancak maksimum 7 kW çıkışlı bir şarj istasyonu kullanıyorsanız, aracınız 7 kW'ta şarj olacaktır.
- Aracın bataryasını yalnızca aracın kabul edebileceği maksimum şarj hızında şarj edebilirsiniz. Örneğin, aracınızın maksimum şarj hızı 7 kW ise, 22 kW'lık bir şarj istasyonu kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur, ancak EV'niz 7 kW'tan daha hızlı şarj olmaz.
- Boş bir bataryayı şarj ediyorsanız, %50'den şarj etmeye kıyasla şarj süresi daha uzun olacaktır.
- Aracınızın batarya kapasitesi (kWh cinsinden ölçülür) ne kadar büyükse, şarj süresi de o kadar uzun olacaktır.



CE

ARAÇ ŞARJ KABLOSU

22kW

Ürün Genel Bakış

Uygulama Standardı: IEC62196

Şarj akımı: 16A(3,5kW)/16A(11kW)/32A(7kW)/32A(22kW)

Tek Fazlı/Üç Fazlı



Özellikler	Ürün İsmi	EV Şarj Kablosu Tip 2'den Tip 2'ye
Elektrik Parametreler	Anma Gerilimi	220-250V (1 faz) AC 380-480V (3 faz) AC
	Anma Akımı (güç)	16A 1 faz 3,5kW, 16A 3 faz 11kW, 32A 1 faz 7kW 32A 3 faz 22kW
	Frekans	50/60Hz
	İzolasyon Direnci Artışı	>1000MΩ
	Dayanım Gerilimi	<50K
	Temas Direnci	200V
	Mekanik Ömür	0.5mΩ
Mekanik Parametreler	Mekanik Ömür	>10000 kez yüksüz tak/çıkart
	Birleşik Yerleştirme Kuvveti	45N - 100N
Malzeme	Muhafaza	Termoplastik, çerçeve dayanıklılığı sınıfı UL94 V-0
	Kablo Malzemesi	TPU
	Terminal	Bakır alaşımı, gümüş kaplama
Güvenlik ve Garanti	Giriş Koruması	IP55
	Sertifika	CE/TUV
	Sertifika Standardı	IEC 62138-1/IEC 62196-2
	Garanti	1 yıl
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-30°C / +50°C
	Çalışma Nemi	5% - 95%
	Çalışma Rakımı	<2000m